

16K电视墙处理器



主要功能



输入端前视图



输出端后视图

- ★ DP 1.4 8K分辨率输入，HDMI 1920x1080@60Hz 输出
- ★ 单口DP 8xHDMI输出,最大支持 32拼接输出
- ★ 显示芯片 AMD 支持 DPx6，NV / INTEL支持 DPx4
- ★ 15360x4320@60Hz 输出，点对点无失真显示画质
- ★ 支持 横向/纵向 显示模式
- ★ 内建 Hard-Code EDID 功能
- ★ 拼接画面增加延迟功能,同步显示无画面撕裂
- ★ 每口HDMI提供自定义13区亮度调整功能（订制）
- ★ 每口HDMI提供自定义13区 RGB色彩调整功能（订制）

规格细节

输入接口	DP 1.4 x4
输出接口	HDMI 1.4 6~32 最多
3D同步输出	3.5mm V-SYNC
电源	AC 110V/220V
尺寸(宽x深x高)	450x500x90mm
机种	PCV-DPHM16K_VW

一个机箱	实现排列	总输出分辨率 60Hz输入 60Hz输出
DPA	1x6,6x1 / 1x7,7x1 1x8,8x1	11520x1080@60Hz, 1920x6480@60Hz / 13440x1080@60Hz, 1920x7560@60Hz 15360x1080@60Hz, 1920x8640@60Hz
	2x4,4x2,3x3	7680x2160@60Hz, 3840x4320@60Hz, 5760x3240@60Hz
DPB	2x6,6x2 / 2x7,7x2 / 2x8,8x2	11520x2160@60Hz, 3840x6480@60Hz / 13440x2160@60Hz, 3840x7560@60Hz
	3x4,4x3,4x4	7680x3240@60Hz, 5760x4320@60Hz, 7680x4320@60Hz
DPC	3x6,6x3 / 3x7,7x3 3x8,8x3	11520x3240@60Hz, 5760x6480@60Hz / 13440x3240@60Hz, 5760x7560@60Hz 15360x3240@60Hz, 5760x8640@60Hz
DPD	4x6,6x4 / 4x7,7x4 4x8,8x4	11520x4320@60Hz, 7680x6480@60Hz / 13440x4320@60Hz, 7680x7560@60Hz 15360x4320@60Hz, 7680x8640@60Hz
机箱 1	实现排列	总输出分辨率 30Hz输入 60Hz输出
DPA	3x3 3x4 4x3 4x4	5760x3240@60Hz, 7680x3240@60Hz / 5760x4320@60Hz, 7680x4320@60Hz
DPB	3x6 6x3 8x3 3x8	11520x3240@60Hz, 5760x6480@60Hz / 5760x8640@60Hz, 15360x3240@60Hz
	4x8 8x4	15360x4320@60Hz, 7680x8640@60Hz
机箱 2	实现排列	总输出分辨率 30Hz输入 60Hz输出
DPC	9x3 9x4 12x3 12x4	5760x9720@60Hz, 7680x9720@60Hz / 5760x12960@60Hz, 7680x12960@60Hz
DPD	6x6 6x8 8x6 8x8	11520x6480@60Hz, 15360x6480@60Hz / 11520x8640@60Hz, 15360x8640@60Hz



业务窗口: samwang@pcvision.com.tw
电话:(886)02-2302-0330
地址:台北市万华区西藏路162号2楼
公司网址:www.pcvision.com.tw

