

Ultra Matrix 6I



應用案例



栢景電子推出 Ultra Matri-6I 多螢幕拼接系統是專為多螢幕組合發佈動態訊息而設計。系統特色為搭配高效節能(45W)的 Intel 系列 i5 或 i7 中央處理器和 PC Vision A309 主機板，能同時驅動 6 台螢幕，在 1x6，6x1，2x3 或是 3x2 螢幕拼接組合下，最高可達到 4Kx 4K 超高解析度，畫面更新率每秒 60 張。

栢景電子 Ultra Matrix-6I 內建 Visuade Lite 軟體系統，該系統能快速定義版面及內容，不需產生額外預算，設計採「即編即用」快速編程、維護簡單容易。Visuade Lite 提供人性化操作讓您輕鬆自訂排程及規劃螢幕區塊之媒體內容，協助客戶在短時間內建構出專業及符合經濟效益的數位電子看板場景內容。

擁有栢景電子 Ultra Matri-6I 多螢幕拼接系統，一台主機即可創造 1:1 高解析度輸出組合，Ultra Matri-6I 提供訊號輸出中斷機制，避免斷線產生的顯示重置問題，採用 Ultra Matrix-6I 的整合系統，更能帶給消費者穩定、高整合度的廣告視覺產品。

栢景電子 Ultra Matrix 多螢幕拼接系統可以應用在不同領域

- | | |
|--------|-----------|
| ■ 零售業 | ■ 娛樂/社交場所 |
| ■ 金融業 | ■ 飯店 |
| ■ 政府機構 | ■ 交通業 |
| ■ 醫療業 | ■ 學校教育 |



電話: 886-02-2555-2578 公司: 10355 台北市大同區承德路一段 70 號 11F

傳真: 886-02-2558-7287 網址: www.pcvision.com.hk

© 2014 PC Vision Limited. All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. PC Vision Limited shall not be liable for technical, editorial errors or omissions contained herein. For updates please visit www.pcvision.com.hk. Printed in Taiwan, 2014



● 產品規格表

				
型號	Ultra Matrix 4I	Ultra Matrix 6I	Visuade Lite	
系統			場景編輯	模式
處理器	Intel i5 / i7 H87	Intel i5 / i7 H87	物件層模式	單一物件層顯示
記憶體	8G / 16GB DDR3	8G / 16GB DDR3	物件置放模式	固定式
儲存	500GB 硬碟	500GB 硬碟	物件重疊混合模式	不支援
作業系統	Win7, Win8	Win7, Win8	內建物件播放器	功能屬性
顯示解析度	3840x2400@60Hz (2x2)	3840x3600@60Hz (3x2)	 圖片播放器	功能播放
螢幕輸出最高解析度	1920x1200@60Hz	1920x1200@60Hz		淡入淡出/卷軸式顯示
Base-T網路連結	2x 10/100/1000Mbps	2x 10/100/1000Mbps	 Banner	基底透明化
顯示晶片	INTEL HD4600	INTEL HD4600	文字跑馬燈	功能播放/更改前後景顏色
數位看板播放軟體	Visuade Lite	Visuade Lite		更改文字瀏覽速度
輸入/輸出端子				基底透明化
影像輸出	4 個DVI 輸出	6 個DVI 輸出	 影片播放器	功能播放
音源端子	3.5mm x6 ; 數位輸出x1	3.5mm x6 ; 數位輸出x1		音效開關
USB連接埠	2x USB 2.0, 4x USB3.0	2x USB 2.0, 4x USB3.0	 音效播放器	功能播放
PS/2端子	1	1		音效開關
COM Port	1	1	 Flash播放器	功能播放/音效開關
硬碟	4x SATA	4x SATA		基底透明化
無線網路端子	2x WiFi Antenna	2x WiFi Antenna	 網頁播放器	功能播放
外觀及操作環境			 IPCamera	功能播放
電源供應器	300 WATT	300 WATT	內建特效播放器	功能屬性
風扇	4顆	4顆	雲霧/雨滴/雪花/氣泡/光暈	功能播放
材質	鋁/鐵金屬外殼	鋁/鐵金屬外殼	場景排程播放	功能屬性
尺寸(高寬深)	43mm x 410mm x 480mm	43mm x 410mm x 480mm	時間計時播放	功能播放
淨重	5kg	5kg	內建版面樣式	說明
操作溫度	操作溫度: 0 ~ 50°C (最低/最高) 儲存溫度: -40 ~ 75°C (最低/最高)	操作溫度: 0 ~ 50°C (最低/最高) 儲存溫度: -40 ~ 75°C (最低/最高)	內建樣板	內建
操作濕度	對應溼度: 20-80% non-Condensing 儲存濕度: 5%-95% non-Condensing	對應溼度: 20-80% non-Condensing 儲存濕度: 5%-95% non-Condensing	內建主題樣式	說明
			主題性版面	內建

電話: 886-02-2555-2578 公司: 10355 台北市大同區承德路一段 70 號 11F

傳真: 886-02-2558-7287 網址: www.pcvision.com.hk

© 2014 PC Vision Limited. All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. PC Vision Limited shall not be liable for technical, editorial errors or omissions contained herein. For updates please visit www.pcvision.com.hk. Printed in Taiwan, 2014