

16K電視牆處理器



輸入端前視圖



輸出端後視圖

主要功能

- ★ DP 1.4 8K解析度輸入，HDMI 1920x1080@60Hz 輸出
- ★ 單口DP 8xHDMI輸出, 最大支援 32拼接輸出
- ★ 顯示晶片 AMD 支援 DPx6，NV / INTEL支援 DPx4
- ★ 15360x4320@60Hz 輸出，點對點無失真顯示畫質
- ★ 支援 橫向/縱向 顯示模式
- ★ 內建 Hard-Code EDID 功能
- ★ 拼接畫面增加延遲功能, 同步顯示無畫面撕裂
- ★ 每口HDMI提供自定義13區亮度調整功能 (訂製)
- ★ 每口HDMI提供自定義13區 RGB色彩調整功能 (訂製)

規格細節

輸入介面	DP 1.4 x4
輸出介面	HDMI 1.4 6-32 最多
3D同步輸出	3.5mm V-SYNC
電源	AC 110V/220V
尺寸(寬x深x高)	450x500x90mm
機種	PCV-DPHM16K_VW

一個機箱	實現排列	總輸出解析度 60Hz輸入 60Hz輸出
DPA	1x6,6x1 / 1x7,7x1 1x8,8x1	11520x1080@60Hz, 1920x6480@60Hz / 13440x1080@60Hz, 1920x7560@60Hz 15360x1080@60Hz, 1920x8640@60Hz
	2x4,4x2,3x3	7680x2160@60Hz, 3840x4320@60Hz, 5760x3240@60Hz
DPB	2x6,6x2 / 2x7,7x2 / 2x8,8x2	11520x2160@60Hz, 3840x6480@60Hz / 13440x2160@60Hz, 3840x7560@60Hz
	3x4,4x3,4x4	7680x3240@60Hz, 5760x4320@60Hz, 7680x4320@60Hz
DPC	3x6,6x3 / 3x7,7x3 3x8,8x3	11520x3240@60Hz, 5760x6480@60Hz / 13440x3240@60Hz, 5760x7560@60Hz 15360x3240@60Hz, 5760x8640@60Hz
DPD	4x6,6x4 / 4x7,7x4 4x8,8x4	11520x4320@60Hz, 7680x6480@60Hz / 13440x4320@60Hz, 7680x7560@60Hz 15360x4320@60Hz, 7680x8640@60Hz
機箱 1	實現排列	總輸出解析度 30Hz輸入 60Hz輸出
DPA	3x3 3x4 4x3 4x4	5760x3240@60Hz, 7680x3240@60Hz / 5760x4320@60Hz, 7680x4320@60Hz
DPB	3x6 6x3 8x3 3x8	11520x3240@60Hz, 5760x6480@60Hz / 5760x8640@60Hz, 15360x3240@60Hz
	4x8 8x4	15360x4320@60Hz, 7680x8640@60Hz
機箱 2	實現排列	總輸出解析度 30Hz輸入 60Hz輸出
DPC	9x3 9x4 12x3 12x4	5760x9720@60Hz, 7680x9720@60Hz / 5760x12960@60Hz, 7680x12960@60Hz
DPD	6x6 6x8 8x6 8x8	11520x6480@60Hz, 15360x6480@60Hz / 11520x8640@60Hz, 15360x8640@60Hz



業務窗口: samwang@pcvision.com.tw
電話: (886) 02-2302-0330
地址: 臺北市萬華區西藏路162號2樓
公司網址: www.pcvision.com.tw

